

1 PACK CONTENTS

- A TrueCam M11 GPS 4K
B Magnetic GPS module
C Magnetic holder with 3M adhesive pad
D Charger with extra USB port
E Micro SD/USB adapter to transfer files to PC
F 3M adhesive power cable clips (5x)
G Spare 3M adhesive pads to attach holder to glass (2x)
H Cable tool
I Protective carry bag
J 3-metre micro USB charging cable
K USB data cable for GPS module update

2 GETTING TO KNOW THE CAMERA / CONTROLS

- A Wide-angle lens
B Memory card slot
C Magnetic input
D OK/POWER button
E MENU/MODE button
F 2.0" display
G Status LED (lit = camera on, blinking = recording)
H RESET button
I Rear camera cable input (optional)

Table with columns: VIDEO MODE, PHOTO MODE, FLIPBACK MODE, MENU, and A/V/C TIME. It lists button functions for various camera modes like recording, playback, and menu navigation.

3 BASIC SETTINGS AND FUNCTIONS

- Insert the microSD card as shown into the camera (card connectors facing the display).
Use Class UHS-I U3 and higher branded cards up to 128 GB.
Only remove the card, when the camera is turned off.
When using the card for the first time, format it directly in the camera and repeat the formatting at least once a month to ensure proper camera operation.
Insert the adapter into the car cigarette lighter and connect it to the camera holder using the USB cable.
The camera is designed to operate only when connected to a power supply.
Instead of a battery, the camera contains a supercapacitor that provides power which has several times the lifespan of a conventional battery.
Camera turns on automatically and begins recording.
For some vehicles, the ignition key must be turned first.
Perform basic camera settings before sticking the holder to the glass.

BASIC FUNCTIONS:

- G-sensor: If the G-Sensor detects an impact, it automatically protects the video currently being captured against being overwritten.
Attention, when the settings are set to high sensitivity and you are driving over uneven surfaces this can cause files to be automatically protected and the filling up of the SD card.
Motion Detection: The camera automatically starts recording when it detects movement in the lens field of view and stops recording after about 30 seconds.
If you stop recording manually or turn off the camera, motion detection is disabled.
The function is for monitoring a parked vehicle, do not use whilst driving.
To use the motion detection function, the camera must be turned on and connected to the power supply.
Parking Mode: The camera will start recording automatically when it detects a jolt to the vehicle and if it does not happen again, after about 30 seconds it stops recording and turns off.
To use the parking mode function, the camera should be turned off and connected to the power supply.
GPS module functions: Includes a database of more than 40,000 static speed cameras throughout Europe.
Lets you display speed / GPS coordinates in the video.
Lets you view the speed on the display.

4 PLACEMENT ON GLASS

- The ideal place to mount your camera is the space between the windscreen and the rear-view mirror so as not to obstruct the driver's view.
Make sure that the glass is clean and dry at the attachment point.
The ideal bonding temperature is 20 °C - 40 °C.
Remove the film from 3M adhesive pad on the camera holder.
Before attaching it to the glass, point the camera to capture best view.
Press the 3M adhesive pad onto the glass and hold it for a while.

5 GPS AND SPEED CAMERA DETECTION

- Attaching the magnetic GPS module to camera mount.
When connected to GPS satellites, the module's LED flashes blue.
The GPS module records speed, GPS coordinates and warns of static speed cameras and traffic lights.
Audible sounds: Approaching speed camera long beep
At the speed camera point / start of average measurement short beeps
End of average measurement short beeps

UPDATING THE SPEED CAMERA DATABASE

- Connect the GPS module to a PC with an internet connection using the included USB cable.
Open the GPS module memory (similar to flash drive).
Run Update.exe.
Click Update.

6 WIFI APP

- Scan the QR code or enter URL - truecam.com/m11/app
Install the app on your smartphone or tablet.
Turn on Wi-Fi on the camera - Camera menu -> Wi-Fi -> On -> Network Name (SSID) and Password (PWD) will appear on the camera display.
On the phone/tablet, connect to the Wi-Fi network with the camera name, enter the password (factory setting- 12345678), start the RoadCam app and click the "+" button to connect the camera.

7 MORE INFORMATION

You'll find the complete manual and firmware updates at http://truecam.com/downloads plus a special PC application for playing back videos from the camera.

1 INHALT DER PACKUNG

- A Autokamera TrueCam M11 GPS 4K
B Magnetisches GPS Modul
C Magnethalterung mit 3M Klebeband
D Kfz-Zigarettenanzünder-Ladegerät mit extra USB-Anschluss
E Micro SD/USB Adapter
F 3M Halterung für die Befestigung des Stromversorgungs Kabels (5x)
G 3M Klebeband-Ersatz für das erneute Ankleben der Magnethalterung auf das Glas (2x)
H Werkzeug zu das Kabel
I Schutzverpackung für die Aufbewahrung und den Transport
J Micro USB-Kabel mit einer Länge von 3 m
K USB-Datenkabel für GPS-Modul-Update

2 KENNENLERNEN DER KAMERA / BEDIENUNG

- Weitwinkelobjektiv
Speicherkarten Slot
Magnetischer Eingang der Magnethalterung
OK Taste / POWER Taste
MENU Taste / MODE Taste
2.0" Display
Status Diode (leuchtet = Kamera ist angeschaltet, blinkt Aufzeichnung)
RESET Taste
Kabelabgleichung der heckseitigen Kamera (Zubehör)

Table with columns: VIDEO MODE, PHOTO MODE, FLIPBACK MODE, MENU, and A/V/C TIME. It lists button functions for various camera modes like recording, playback, and menu navigation.

3 GRUNDEINSTELLUNGEN UND GRUNDFUNKTIONEN

- Legen Sie die Micro SD Karte wie auf der Abbildung auf die Kamera.
Verwenden Sie Marken-Karten der Klasse UHS-I U3 und höher mit einer Kapazität bis zu 128 GB.
Nehmen Sie die Karte nur heraus, wenn die Kamera ausgeschaltet ist.
Formatieren Sie die Karte vor der ersten Verwendung in der Kamera und wiederholen Sie das Formatieren mindestens einmal im Monat, damit dafür gesorgt ist, dass die Kamera richtig funktioniert.
Schließen Sie den Adapter an den Zigarettenanzünder und schließen Sie ihn mit dem USB-Kabel an der Magnethalterung der Kamera an.
Die Kamera ist nur für den Betrieb bestimmt, wenn sie an die Stromversorgung angeschlossen ist.
Anstelle einer Batterie enthält die Kamera einen Superkondensator, der das Laden ermöglicht und eine vielfach längere Lebensdauer hat als klassische Batterien.
Die Kamera schaltet sich automatisch an und beginnt aufzuzeichnen.
Bei manchen Fahrzeugen ist es zuerst notwendig, den Schlüssel in der Zündung umzudrehen.

Vor dem Ankleben der Magnethalterung auf das Glas, führen Sie die Grundeinstellungen der Kamera durch.

- GRUNDFUNKTIONEN:
G-sensor: Falls der G-Sensor einen Stoß verzeichnet, so schützt er automatisch das gerade bereitgestellte Video vor dem Überschreiben.
Bewegungsmelder: Die Kamera beginnt automatisch aufzuzeichnen, wenn sie eine Bewegung in dem Sichtfeld des Objektivs wahrnimmt und falls eine Bewegung stattfindet, so ist nach etwa 30 Sekunden die Aufzeichnung beendet.
Die Funktion dient der Aufzeichnung von parkenden Fahrzeugen, verwenden Sie sie nicht während der Fahrt.
Wenn Sie die Funktion Bewegungsmelder verwenden möchten, muss die Kamera eingeschaltet sein und geladen werden.
Parkmodus: Die Kamera beginnt automatisch aufzuzeichnen, wenn sie eine Erschütterung des Fahrzeugs erkennt und die Bewegung nicht wiederholt, so etwas nach 30 Sekunden wird die Aufzeichnung beendet und sie schaltet sich aus.
Wenn Sie die Funktion Parkmodus verwenden möchten, muss die Kamera ausgeschaltet sein und geladen werden.
Funktion des GPS-Moduls: Enthält eine Datenbank mit mehr als 40 Tsd. stationären Radaren europaweit.
Ermöglicht, die Geschwindigkeit / GPS-Koordinaten im Video anzuzeigen.
Ermöglicht, die Geschwindigkeit am Display anzuzeigen.

4 ANBRINGUNG AUF DEM GLAS

- Die ideale Stelle für die Befestigung der Autokamera ist der Bereich zwischen der Frontscheibe und dem Rückspiegel, so, damit sie dem Fahrer nicht die Sicht behindert.
Achten Sie darauf, dass das Glas an der Befestigungsstelle sauber und trocken ist.
Die ideale Temperatur für die Befestigung sind 20 °C - 40 °C.
Nehmen Sie die Folie von den 3M Klebebands auf der Magnethalterung der Kamera.
Vor dem Bekleben des Glases richten Sie die angeschaltete Autokamera so aus, dass sie die richtige Sicht hat.
Drücken Sie die 3M Klebebands auf das Glas und drücken Sie sie eine Weile an.

5 GPS UND BLITZERWARNER

- Befestigen Sie das GPS Modul am Halter der Kamera.
Nach dem Anschließen an die GPS-Satelliten beginnt die Diode des Moduls blau zu blinken.
Das GPS Modul verzeichnet die Geschwindigkeit, die GPS-Koordinaten und weist auf die stationären Geschwindigkeitsradare und auf das Durchfahren bei Rot hin.

AKTUALISIERUNG DER RADAR-DATENBANK

- Verbinden Sie das GPS Modul über das beigelegte USB Kabel mit einem PC mit Internetanschluss.
Öffnen Sie den Speicher des GPS Moduls (so wie bei einem Flash Disc).
Starten Sie das Programm Update.exe.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Update.

6 WIFI APP

- Lesen Sie den QR-Code ein oder geben Sie eine URL ein - truecam.com/m11/app
Installieren Sie die App auf Ihrem Smartphone oder Ihrem Tablet.
Schalten Sie WiFi an der Autokamera ein - Menü Kamera -> WiFi -> Anschalten -> auf dem Display der Autokamera erscheinen die Netzwerkbezeichnung (SSID) und das Passwort.
Auf dem Smartphone / Tablet schalten Sie das WiFi-Netz mit der Kamerabezeichnung an, geben das Passwort ein (Werkseinstellung 12345678), starten die App RoadCam und klicken auf die Taste "+", um die Kamera anzuschließen.

7 WEITERE INFORMATIONEN

Unter der Adresse http://truecam.com/downloads finden Sie die vollständige Bedienungsanleitung, die Firmware-Updates und die spezielle PC Anwendung für das Übertragen der Videos aus der Kamera.

TrueCam M11 GPS 4K Quick Start Guide

Large illustrated guide showing steps 1-7: 1. Unboxing and components, 2. Mounting to the car, 3. Power connection, 4. Mounting to the windshield, 5. GPS module installation, 6. WiFi app installation, 7. QR code for app download.

1 OBSAH BALENÍ

- A Autokamera TrueCam M11 GPS 4K
B Magnetický GPS modul
C Magnetický držák s 3M nálepkou
D Nabíječka do auta/palivkače s extra USB portem
E Micro SD/USB adaptér k přenosu souborů do PC
F 3M držák pro uchycení napájecího kabelu (5x)
G Náhradní 3M nálepka pro opětovné přilepení držáku na sklo (2x)
H Nástrý na kabel
I Ochranný obal pro uschování a přenášení
J Napájecí micro USB kabel o délce 3m
K Datový USB kabel pro aktualizaci GPS modulu

2 SEZNÁMENÍ S KAMEROU / OVLÁDÁNÍ

- A Širokoúhelný objektiv
B Slot pro paměťovou kartu
C Magnetický vstup držáku
D Tlačítko OK / POWER
E Tlačítko MENU / MODE
F 2.0" displej
G Stavová dioda (svítí = kamera je zapnutá, bliká = nahrávání)
H Tlačítko RESET
I Vstup kabelu zadní kamery (doplňkové)

Table with columns: REŽIM VIDEO, REŽIM FOTO, REŽIM PŘEHRAVÁNÍ, MENU, and KONTROLNÍ. It lists button functions for various camera modes like recording, playback, and menu navigation.

3 ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ A FUNKCE

- Vložte microSD kartu dle obrázku na kameře (konektory karty směrem k displeji).
Použijte značkové karty třídy UHS-I U3 a vyšší o kapacitě až 128 GB.
Kartu vyjměte pouze při vypnuté kameře.
Kartu při prvním použití zformátujte přímo v kameře a alespoň jednou za měsíc formátování opakujte pro zajištění správného fungování kamery.
Zapojte adaptér do auta/palivkače a pomocí USB kabelu jej připojte s držákem kamery.
Kamera je určena k provozu pouze při připojení k napájení.
Namísto baterie obsahuje kamera superkondenzátor, který umožňuje napájení a má delší životnost, než klasická baterie.
Kamera se automaticky zapne a začne nahrávat.
U některých vozidel je nejprve nutné otočit klíčem v zapalování.
Před nalepením držáku na sklo proveďte základní nastavení kamery.

ZÁKLADNÍ FUNKCE:

- G-senzor: Pokud G-senzor zaznamená náraz, automaticky ochrání aktuálně pořizované video proti přepsání.
Pozor, při nastavení vysoké citlivosti a jízdě po nerovném povrchu může dojít k samovolnému chránění souborů a úplnému zaplnění SD karty.
Detekce pohybu: Kamera začne automaticky nahrávat, když zaznamená pohyb v zorném poli objektivu a pokud pohyb ustane, tak po cca 30 vteřinách záznam ukončí.
Pokud záznam ukončíte ručně nebo kameru vypnete, detekce pohybu se deaktivuje.
Funkce slouží k monitorování zaparkovaného vozidla, nepoužívejte za jízdy.
Pro použití funkce Detekce pohybu musí být kamera zapnutá a v napájení.
Parkovací režim: Kamera začne automaticky nahrávat, když zaznamená výtes vozidla a pokud se pohyb neopakuje, tak po cca 30 vteřinách záznam ukončí a vypne se.
Pro použití funkce Parkovací režim musí být kamera vypnutá a v napájení.
Funkce GPS modulu: Obsahuje databázi více než 40 tisíc stacionárních radarů po celé Evropě.
Umožňuje zobrazovat rychlost GPS souřadnice ve videu.
Umožňuje zobrazovat rychlost na displeji.

4 UMÍSTĚNÍ NA SKLO

- Ideálním místem pro připevnění autokamery je prostor mezi čelním sklem a zpětným zrcátkem tak, aby nepřekážela řidiči ve výhledu.
Ujistěte se, že sklo je v místě uchycení čisté a suché.
Ideální teplota pro lepení je 20 °C - 40 °C.
Sundejte folii z 3M nálepky na držáku kamery.
Před přilepením na sklo nasměrujte zapnutou kameru tak, aby měla správný výhled.
Přitlačte 3M nálepku na sklo a chvíli držte.

5 GPS A DETEKCE RADARŮ

- Magnetický GPS modul připojte k držáku kamery.
Po připojení k GPS satelitům začne dioda modulu blikat modře.
GPS modul zaznamenává rychlost, GPS souřadnice a upozorňuje na stacionární rychlostní radary a příjezd na červenou.

ZVUKOVÁ SIGNALIZACE:

- Přiblížení k radaru dlouhý pípnutí
V místě radaru / začátku úsekového měření krátké pípnutí
Konec úsekového měření krátké pípnutí

AKTUALIZACE DATABÁZE RADARŮ

- Připojte GPS modul k PC s internetovým připojením pomocí příloženého USB kabelu.
Otevřete paměť GPS modulu (podobně jako u flash disku).
Spusťte program Update.exe.
Klikněte na tlačítko Update.

6 WIFI APLIKACE

- Načítajte QR kód alebo zadajte URL - truecam.com/m11/app
Nainštalujte aplikáciu do svojho chytrého telefónu alebo tabletu.
Zapnite WiFi v kameře - menu kamery -> WiFi -> Zapnuté -> na displeji kamery sa zobrazí názov siete (SSID) a heslo (PWD).
Na telefóne/tablete sa pripojte na WiFi sieť s názvom kamery, zadajte heslo (z výroby 12345678), spusťte aplikáciu RoadCam a kliknite na tlačítko "+", pre pripojenie kamery.

7 DALŠIE INFORMÁCIE

Na adrese http://truecam.com/downloads nájdete kompletný návod, aktualizácie firmwre a špeciálnu PC aplikáciu pre prehrávanie videí z kamery vrátane údajů z g-senzoru.

1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- A Kamera samochodowa TrueCam M11 GPS 4K
B Magnetyczny moduł GPS
C Mocowanie magnetyczne z naklejką 3M
D Ładownica samochodowa z portem USB
E Micro SD/USB adapter do przenoszenia plików do PC
F Mocowanie 3M do zamocowania kabla zasilania (5x)
G Zapasowa naklejka 3M do ponownego przyklejenia mocowania do szyby (2x)
H Narzędzie do kabli
I Opakowanie ochronne do przechowywania i przenoszenia plików do PC
J Zasilanie micro USB kabel o długości 3m
K Kabel USB do aktualizacji modułu GPS

2 ZAPOZNANIE Z KAMERĄ / OBSŁUGA

- A Szerokokątny obiektyw
B Słot na kartę pamięci
C Wejście magnetyczne mocowania
D Przycisk OK / POWER
E Przycisk MENU / MODE
F 2.0" wyświetlacz
G Dioda informacyjna (świeci = kamera jest włączona, miga = nagrywanie)
H Przycisk RESET
I Wejście kabla tylnej kamery (opcjonalnie)

Table with columns: TRYB NAGRYWANIA, TRYB FOTO-GRAFOWANIA, TRYB ODTWARZANIA, and MENU. It lists button functions for various camera modes like recording, playback, and menu navigation.

3 PODSTAWOWE USTAWIENIA I FUNKCJE

- Włóż kartę microSD kartę zgodnie z rysunkiem na kameře (konektory karty w kierunku wyświetlacza).
Używaj kart markowych klasy UHS-I U3 i wyższej o pojemności do 128 GB.
Kartę wyjmij tylko przy wyłączonej kameře.
Przed pierwszym użyciem kartę należy sformatować bezpośrednio w kameře i co najmniej raz w miesiącu powtórzyć formatowanie w celu zapewnienia prawidłowego działania kamery.
Podłącz adapter do zapalniczki samochodowej i za pomocą kabla USB połącz go z mocowaniem kamery.
Kamera jest przeznaczona do pracy tylko po podłączeniu do zasilania.
Zamiast baterii kamera posiada super kondensator, który umożliwia zasilanie i ma kilkakrotnie dłuższą żywotność, niż klasyczna bateria.
Kamera włączy się automatycznie i zacznie nagrywać.
W niektórych pojazdach należy najpierw przekręcić kluczyk w stacyjce.
Przed przyklejeniem mocowania do szyby dokonaj podstawowego ustawienia kamery.

1 ZAWARTOŚĆ FUNKCJI:

- G-senzor: Jeżeli G-senzor zarejestruje uderzenie, automatycznie ochrani aktualnie wykonywane nagrywanie przed przepisaniem.
Uwaga, w przypadku ustawienia wysokiej czułości i jazdy po nierównym terenie może dojść do samodzielnego zabezpieczenia plików i całkowitego zapełnienia karty SD.
Detekcja ruchu: Kamera rozpocznie automatyczne nagrywanie, jeśli zarejestruje ruch w polu widzenia obiektywu, a kiedy ruch ustanie to po ok. 30 sekundach zakończy nagrywanie.
Jeżeli zapis zostanie zakończony ręcznie lub wyłączymy kamerę, detekcja ruchu się deaktywuje.
Funkcja służy do monitorowania zaparkowanego pojazdu, nie stosować w czasie jazdy.
Zastosowanie funkcji Detekcja ruchu wymaga włączonej kamery i podłączenia do zasilania.

TRYB PARKOWANIA

- Kamera rozpocznie automatyczne nagrywanie, jeżeli zarejestruje wstrząs pojazdu, a jeżeli ruch się nie powtórzy, to po ok. 30 sekundach zakończy nagrywanie i wyłączy się.
Zastosowanie funkcji Tryb parkowania wymaga włączonej kamery oraz podłączenia do zasilania.

FUNKCJE MODUŁU GPS

- Zawiera bazę 40 tysięcy stacjonarnych fotoradarów dla całej Europy.
Umożliwia wyświetlanie prędkości / współrzędne GPS.
Umożliwia wyświetlenie prędkości na wyświetlaczu.

4 UMIESZCZENIE NA SZYBIE

- Idylnym miejscem na zamocowanie kamery samochodowej jest przestrzeń pomiędzy szybą przednią i lusterkiem wstecznym tak, aby nie zasłaniała widoku kierowcy.
Upewnij się, że szyba w miejscu mocowania jest czysta i sucha.
Idealna temperatura do klejenia wynosi 20 °C - 40 °C.
Zdejmij folię z naklejki 3M na mocowaniu kamery.
Przed przyklejeniem do szyby naklej włączoną kamerę tak, aby miała odpowiedni widok.
Docisnij naklejkę 3M do szyby i chwilę przytrzymaj.

5 GPS I DETEKcja RADARÓW PRĘDKOŚCI

- Magnetyczny moduł GPS zamocuj na uchwyście kamery.
Po podłączeniu z satelitami GPS ikona modułu zacznie migać na niebiesko.
Moduł GPS rejestruje prędkość, współrzędne GPS i ostrzega przed fotoradarami stacjonarnymi i przejazdami na czerwonym świetle.

SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA:

- Zbliżanie się do radaru długi sygnał dźwiękowy
W miejscu radaru / początek odcinka pomiarowego krótki sygnał dźwiękowy
Konec odcinka pomiarowego krótki sygnał dźwiękowy

AKTUALIZACJA BAZY FOTORADARÓW

- Podłącz moduł GPS do komputera z połączeniem internetowym za pomocą dołączonego kabla USB.
Otwórz pamięć modułu GPS (podobnie jak pamięć flash).
Uruchom program Update.exe.
Kliknij na przycisk Update.

6 APLIKACJA WIFI

- Wczytaj kod QR lub wprowadź adres URL - truecam.com/m11/app
Zainstaluj aplikację w swoim smartfonie lub tablecie.
Włącz WiFi w kameře - menu kamery -> WiFi -> Włącz -> na wyświetlaczu kamery pojawi się nazwa sieci (SSID) i hasło (PWD).
Na telefonie/tablecie podłącz się do sieci WiFi z nazwą kamery, wpisz hasło (fabrycznie 12345678), uruchom aplikację RoadCam i kliknij na przycisk "+", w celu podłączenia kamery.

7 WIĘCEJ INFORMACJI

Pod adresem http://truecam.com/downloads znajdziesz kompletną instrukcję, aktualizacje firmwre i specjalną aplikację PC służącą do odtwarzania nagrania z kamery.

1 OBSAH BALENIA

- A Autokamera TrueCam M11 GPS 4K
B Magnetický GPS modul
C Magnetický držák s 3M nálepkou
D Nabíječka do auta/palivkače s extra USB portem
E Micro SD/USB adaptér k přenosu souborů do PC
F 3M držák pro uchycení napájecího kabla (5x)
G Náhradní 3M nálepka pro opětovné přilepení držáku na sklo (2x)
H Nástrý na kabel
I Ochranný obal pro uschování a přenášení
J Napájecí micro USB kabel s délkou 3m
K Datový USB kabel pro aktualizaci GPS modulu

2 ZNÁMENÍ S KAMEROU / OVLÁDÁNÍ

- A Širokoúhelný objektiv
B Slot pro paměťovou kartu
C Magnetický vstup držáku
D Tlačítko OK / POWER
E Tlačítko MENU / MODE
F 2.0" displej
G Stavová dioda (svítí = kamera je zapnutá, bliká = nahrávání)
H Tlačítko RESET
I Vstup kabla zadní kamery (doplňkové)

Table with columns: REŽIM VIDEO, REŽIM FOTO, REŽIM PŘEHRAVÁNÍ, MENU, and KONTROLNÍ. It lists button functions for various camera modes like recording, playback, and menu navigation.

3 ZÁKLADNÍ NASTAVENIA I FUNKCIE

- Vložte microSD kartu podľa obrázku na kameře (konektory karty smerom k displeji).
Použijte značkové karty triedy UHS-I U3 a vyššie, s kapacitou až 128 GB.
Kartu vyberte len pri vypnutej kameře.
Kartu pri prvom použití sformátujte priamo v kameře a aspoň raz za mesiac zopakujte pre zaistenie správneho fungovania kamery.
Zapojte adaptér do auta/palivkače a pomocou USB kabla ho pripojte s držákem kamery.
Kamera je určená k prevádzke len pri pripojení k napájaniu.
Namísto baterie obsahuje kamera super-kondenzátor, ktorý umožňuje napájanie a niekoľkonásobne dlhšiu životnosť v porovnaní s klasickou batériou.
Kamera sa automaticky zapne a začne nahrávať.
Pri niektorých vozidlách je nutné najskôr otočiť kľúčom v zapalovaní.
Pred nalepením držáku na sklo vykonajte základné nastavenie kamery.

ZÁKLADNÉ FUNKCIE:

- G-senzor: Pokiaľ G-senzor zaznamená náraz, automaticky ochrání aktuálne zhotovované video proti prepísaniu.
Pozor, pri nastavení vysokej citlivosti a jazde po nerovnom povrchu môže dôjsť k samovoľnému chráneniu súborov a úplnému zaplneniu SD karty.
Detekcia pohybu: Kamera začne automaticky nahrávať, keď zaznamená pohyb v zornom poli objektivu a pokiaľ pohyb ustane, tak po cca 30 sekundách záznam ukončí.
Pokiaľ záznam ukončíte ručne alebo kameru vypnete, detekcia pohybu sa deaktivuje.
Funkcia slouží na monitorovanie zaparkovaného vozidla, nepoužívať za jazdy.
Pre použitie funkcie Detekcie pohybu musí byť kamera zapnutá a v napájaní.
Parkovací režim: Kamera začne automaticky nahrávať, keď zaznamená výtes vozidla a pokiaľ sa pohyb neopakuje, tak po cca 30 sekundách, záznam ukončí a vypne sa.
Pre použitie funkcie Parkovací režim musí byť kamera vypnutá a v napájaní.
Funkcie GPS modulu: Obsahuje databázu viac než 40 tisíc stacionárných radarov po celej Európe.
Umožňuje zobrazovať rýchlosť / GPS súradnice vo videu.
Umožňuje zobrazovať rýchlosť na displeji.

4 UMÍSTĚNIE NA SKLO

- Idylným miestom pre pripenie autokamery je priestor medzi čelným sklom a spätným zrkadlom tak, aby nepřekážala vodičovi vo výhľade.
Uistite sa, že sklo v mieste plánovaného uchycenia čisté a suché.
Ideálna teplota pre lepenie je 20 °C - 40 °C.
Odstráňte fóliu z 3M nálepky na držáku kamery.
Pred prílepením na sklo, nasměrujte zapnutú kameru tak, aby mala správný výhľad.
Přitlačte 3M nálepku na sklo a chvíľu pridržte.

5 GPS A DETEKCIA RADAROV

- Magnetický GPS modul pripojte k držáku kamery.
Po pripojení k GPS satelitom začne dioda modulu blikat modrou farbou.
GPS modul zaznamenáva rýchlosť GPS súradnice a upozorňuje na stacionárne rýchlostní radary a prejazd na červenou.

ZVUKOVÁ SIGNALIZÁCIA:

- Přiblížení k radaru dlhé pípnutie
V mieste radaru / začiatku úsekového merania krátke pípnutie
Konec úsekového merania krátke pípnutie

AKTUALIZÁCIA DATABÁZA RADAROV

- Připojte GPS modul k PC s internetovým pripojením pomocou príloženého USB káblu.
Otvorte pamäť GPS modulu (podobne ako u flash disku).
Spusťte program Update.exe.
Kliknite na tlačítko Update.

6 WIFI APLIKÁCIA

- Načítajte QR kód alebo zadajte URL - truecam.com/m11/app
Nainštalujte aplikáciu do svojho smartfónu alebo tabletu.
Zapnite WiFi v kameře - menu kamery -> WiFi -> Zapnuté -> na displeji kamery sa zobrazí názov siete (SSID) a heslo (PWD).
Na telefóne/tablete sa pripojte na WiFi sieť s názvom kamery, zadajte heslo (z výroby 12345678), spusťte aplikáciu RoadCam a kliknite na tlačítko "+", pre pripojenie kamery.

7 DALŠIE INFORMÁCIE

Na adrese http://truecam.com/downloads nájdete kompletný návod, aktualizácie firmwre a špeciálnu PC aplikáciu pre prehrávanie videí z kamery.

